

MODELE MIGNON S/200



Ses petites dimensions rendent ce modèle léger et maniable. Moteur électrique monophasé de construction spéciale, à basse absorption. Le manche de la machine est facile à démonter. On peut, avec ce modèle, exécuter un travail impeccable à tous points de vue. Son moteur spécial en permet le fonctionnement même dans des situations critiques d'alimentation d'énergie.

FICHE TECHNIQUE

Moteur électrique monophasé	220 V
Puissance du moteur	1,8 ch
Largeur du rouleau	200 mm
Diamètre du rouleau	150 mm
T/mn du rouleau	2000
Poids net	50 kg. env.
Poids brut	57 kg. env.
Encombrement emballage machine:	37 × 64 × 54 cm
Encombrement emballage manche:	20 × 34 × 82 cm

MODELE 200 LLA



Modèle pour forte production. On peut, en quelques secondes, le démonter en trois parties: groupe manche, moteur électrique et base. Moteur électrique monophasé de construction spéciale avec mise en marche en deux temps et absorption de démarrage égale à l'absorption de fonctionnement. Sur demande, nous livrons la machine avec un moteur électrique triphasé. Rouleau à deux vitesses: une de dégrossissage et une de finition.

FICHE TECHNIQUE

MONOPHASE

Moteur électrique	220 V
Puissance du moteur	3 ch
Largeur du rouleau	200 mm
Diamètre du rouleau	185 mm
T/mn du rouleau	1500/1650
Poids net	85 kg env.
Poids brut	108 kg env.
Encombrement emballage	51 × 112 × 106 cm

TRIPHASE

Moteur électrique	220/380 V
Puissance du moteur	2,5 ch
Largeur du rouleau	200 mm
Diamètre du rouleau	185 mm
T/mn du rouleau	1650
Poids net	79 kg env.
Poids brut	102 kg env.
Encombrement emballage	51 × 112 × 106 cm