

COMBINÉE C 300/5

Dégauchisseuse, Raboteuse, Mortaiseuse, Scie circulaire Inciseur, Toupie - Chariot de 2000 mm
220 V Mono. 2,2 KW / 380 V Tri. 2,2 KW



CARACTÉRISTIQUES

DÉGAUCHISSEUSE	RABOTEUSE	MORTAISEUSE
Plan de travail 300x1500 mm	Plan de travail 300x660 mm	Plan de travail 250x500 mm
Diamètre arbre porte-couteaux 70 mm	Vitesse d'avancement 7 m/l'	Portée longitudinale 205 mm
Vitesse de rotation arbre 5700 r.p.m	Hauteur de bois max. 220 mm	Portée transversale 95 mm
Nombre de couteaux 3	Hauteur de bois min. 4 mm	Portée verticale 90 mm
Dimensions des couteaux 300x20x3 mm	Vitesse de rotation de l'arbre 5700 r.p.m	Mandrin 16 mm
Table d'ajustement max. 4 mm	Épaisseur de coupe max. 4 mm	Vitesse de rotation du mandrin 5700 r.p.m
SCIE CIRCULAIRE	TOUPIE	CHARIOT
Plan de travail 220x1000 mm	Plan de travail 220x1000 mm	Dimensions chariot 2000x315 mm
Vitesse de rotation 4500 r.p.m	Vitesses de rotation 2000/3100/4400/7000 r.p.m	
Ø lame 250 mm	Diamètre de l'arbre standard 30 mm	Option :
Alésage Ø 30 mm	Longueur de l'arbre portée 105 mm	Capot de tenonnage Ø 250
Hauteur de coupe max. à 90° 80 mm	Vertical de l'arbre diamètre 115 mm	Plaque pour tenonnage
Espace max. entre la lame et le guide 500 mm	Profondeur max. des outils 160 mm	
Lame inclinaison 45°	Profondeur max. des tenons 55 mm	Option :
Hauteur de coupe max. à 45° 50 mm		Toupie Ø 50 mm
Vitesse de rotation 7000 r.p.m		
Inciseur		
Ø lame 90 mm		
Alésage Ø 22 mm		