

L'Usine

L'Usine GUILLIET

- 42000 m² de superficie
- 12 lignes de montage de 40 m
- 4 quais de chargement
- Usinage sur machines à commande numérique
- Fonderie intégrée

GUILLIET

- 42000 m² Betriebs fläche
- 12 Montagelinien
- 4 Ladedocks
- CNC gesteuerte Produktions-einheiten
- Giesserei

GUILLIET Factory

- Surface : 42000 m²
- Assembly lines
- 4 loading boards
- Numerical control tooling machines
- Integrated foundry

La Fabrica GUILLIET

- Superficie : 42000 m²
- 12 líneas de montaje
- 4 plataformas para carga
- Fabricación con maquinas de mando numérico
- Fundición integrada




Ligne de montage



DÉGAUCHISSEUSE TYPE CKX
ABRICHE TYP CKX
PLANER TYPE CKX
CEPILLADORA TIPO CKX





L'option réhausse de guide porte la hauteur de guide à 440 mm.

Option : Anschlagshöpfung auf 440 mm.

Fence raiser 440 mm.


Opción : realce de guía para altura 440 mm.

Appareil de réglage magnétique et becs de table fraisés réduisant le niveau sonore.

Magnetische Einstellehren und geräuschmindernde Tischlippen.

Magnetic blade adjustment device and low noise in dented jaws.

Aparato de ajuste de las cuchillas magnético y labios de mesa para reducir el nivel sonoro.



Guide inclinable jusqu'à 45°.

Schwenkbarer Anschlag auf 45°.

Tilttable fence down to 45°.

Guía inclinable a 45 grados.

Prise de bois jusqu'à 15 mm, lecture directe et réglage autobloquant.

Spanabnahme bis 15 mm, direkte Massangabe. Verstellung selbstblockierend.

Autoblocking setting with direct reading of the taking off (maximum 15 mm).

Toma de madera hasta 15 mm con lectura directa y ajuste autoblocante.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TECHNICAL DATAS	CKX	TECHNISCHE DATEN	CARACTERISTICAS TECNICAS
Largeur utile de travail (mm)	Usable working width (mm)	500	Nutzarbeitsbreite (mm)	Anchura útil de trabajo (mm)
Prise de bois maxi (mm)	Maximum depth of cut (mm)	15	Maximale Spanungsdicke (mm)	Virtuta máxima
Longueur totale du plan de travail (mm)	Total length of working plane (mm)	2740	Gesamtlänge der Arbeitsfläche (mm)	Longitud total del plano de trabajo (mm)
Longueur de table d'entrée (mm)	Length of input table (mm)	1500	Länge des Eingabetisches (mm)	Longitud de la mesa de entrada (mm)
Longueur de table de sortie (mm)	Length of output table (mm)	1200	Länge des Ausgabetisches (mm)	Longitud de la mesa de salida (mm)
Longueur du guide (mm)	Length of guide (mm)	1300	Länge des Anschlags (mm)	Longitud de la guía (mm)
Hauteur du guide (mm)	Height of guide (mm)	160	Höhe des Anschlags	Altura de la guía (mm)
Hauteur du plan de travail (mm)	Height of working plane (mm)	800	Höhe der Arbeitsfläche (mm)	Altura del plano de trabajo (mm)
Diamètre de l'arbre	Shaft diameter	120	Durchmesser der Welle	Diámetro del eje
Vitesse de rotation de l'arbre (tr/mn)	Shaft rotation speed (r.p.m.)	5000	Drehgeschwindigkeit der Welle (U/min)	Velocidad de rotación del eje (r.p.m.)
Nombre de lames	Number of blades	4	Anzahl Messer	Número de cuchillas
Dimensions de lames (mm)	Blade size (mm)	510 x 30 x 3	Abmessungen der Messer (mm)	Dimensiones de las cuchillas (mm)
Niveau sonore inférieur (dBA)	Sound level less than (dBA)	80	Geräuschpegel unter	Nivel sonoro inferior a (dBA)
Diamètre raccordement aspiration (mm)	Suction connection diameter (mm)	180	Durchmesser Sauganschluss (mm)	Diámetro de empalme aspiración (mm)
Puissance moteur électrique kW (ch)	Electric motor power kW (HP)	3,7 (5)	Leistung des Elektromotors kW (PS)	Potencia del motor eléctrico kW (CV)
Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)	Overall dimension (L x W x H) (mm)	2740 x 1985 x 960	Äusserer Abmessungen (Ohne Verlängerung) (L x B x H) (mm)	Dimensiones máximas (sin larguero) (L x A x A) (mm)
Poids net (kg)	Net Weight (kg)	620	Nettogewicht (kg)	Peso neto (kg)
Dimensions emballage maritime (L x l x H) (mm)	Seaworthy packing dimensions (L x W x H) (mm)	3000 x 1150 x 1350	Abmessungen mit seemässiger Verpackung (L x B x H) (mm)	Dimensiones embalaje marítimo (L x l x H) (mm)
Poids sous emballage maritime (kg)	Weight seaworthy packing (kg)	1020	Gewicht mit seemässiger Verpackung (kg)	Peso incluido embalaje marítimo (kg)
OPTIONS			WAHLWEISE	OPCIONES
Rehausse de guide pour dressage sur chants (mm) (h)	Guide lift for edge facing (mm) (h)	440	Führungsaufsatz zum Abrichten von Kanten (mm) (h)	Realce de guía para planear en cantos (mm) (h)
Jeu de lames minces	Set of thin blades		Satz dünner Messer	Juego de cuchillas

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications que nous jugerons utiles pour l'amélioration de nos machines.
 Wir behalten uns das Recht vor, alle "Änderungen durchzuführen, die wir Hinblick auf die Verbesserung unserer Maschinen für notwendig betrachten".
 We reserve the right to make any modifications we consider necessary to improve our machines.
 Nos reservamos el derecho de aportar cualquier modificación que estimáramos útil para mejorar máquinas.
 Ci riserviamo il diritto di fare delle modifiche per migliorare il prodotto.

Visa accordé par l'INRS au type CKX
 sous le n° 21 B 0380 V 0384



GUILLIET
 machines à bois

24, 26, rue Gérot, BP 219, 89002 AUXERRE CEDEX
 FRANCE. Tél. 86.52.65.45. Tél. 800942
 Téléfax : 86.51.09.57

